



A	Yükseklik: alçak profilli kabin	3200 mm	10' 6"
B*	Ön aks ekseninden karşı ağırlığa (itici plaka)	927 mm	3' 0"
C	Uç bıçaktan ön aks eksenine	2580 mm	8' 6"
D	Tandem ekseninden dingil açıklığı	6480 mm	21' 3"
E	Ön lastikten arka tampona	9205 mm	30' 2"
F	Tandem dingil açıklığı	1524 mm	5' 5"
G*	Tandem ekseninden riperin arkasına	2780 mm	9' 1"
H*	Toplam uzunluk	10575 mm	34' 8"
I	İz genişliği	2060 mm	6' 9"
J	Lastik dışından genişlik	2630 mm	8' 8"
K	Standart bıçak genişliği	4320 mm	14' 2"
L*	Opsiyonel bıçak genişliği	4320 mm	14' 2"
M*	Riper kirişi genişliği	2305 mm	7' 7"
N	Bel kırma açısı, sol ya da sağ		25°

\*opsiyonel


**STANDART EKİPMAN**
**Motor ve İlgili Aksamı**

- Çift Elemanlı hava filtresi ve toz göstergesi
- Motor: SAA6D107E-1, EPA Tier 3 sertifikalı, turboşarjlı ve havadan – havaya ara-soğutmalı, standart VHPC, 145 – 218 net beygir gücü .
- Yakıt hattı ön filtresi
- Motor bölmesi yan kapakları
- Yükseltmiş hava emiş borusu

**Elektrik Sistemleri**

- Geri vites alarmı
- 60 amp 24V alternatör
- Aküler, ağır hizmet , her biri 930 cca
- Tepe lambası , kabin
- Korna, elektrikli
- Farlar: Geri vites, stop, kuyruk, dönüş sinyal, ana farlar (2 halojen tipte, ön çubuğa monteli )
- Çalışma lambaları: ön (4), arka (2)
- Takometre
- Göstergeler: park freni, diferansiyel kilidi, bıçak yüzdürme, lift kolu kilidi, uzun farlar, eko, motor P modu, soğutucu fan ters dönüşü, rpm ayarı, motor yağ basıncı, akü şarjı, fren yağ basıncı, diferansiyel yağ sıcaklığı

- Koltuk, delüx ayarlanabilir kumaş ve sardırılabilir emniyet kemeri
- Ses emici kabin ve yer döşemesi
- Silecekler, ön, kapı ve arka
- 12 V (10A) güç soketi

**Güç Kompartmanı**

- Çift modlu otomatik Şanzıman (8F-4R), direk kavrama ve otomatik geçişli tork konvertör
- Aks, arka tam yüzer, planet dişli tip
- Servis frenleri, tam hidrolik yağlı disk
- Park freni, yay tatbikli, hidrolik çözülmeli, diskli tip
- Diferansiyel, kilitleme/çözme
- Lastik ve jantlar: 14.00-24 (G2) iç lastiksiz lastikler 9" jant (6)

**Operatör Ortamı**

- Kabin: alçak profilli ROPS/FOPS (SAE J1040, J2311) kapalı kabin; Silecekli ve yıkayıcı emniyetli renkli cam.
- Klima (R134a)
- Konsol, enstrüman paneli monitörü ile birlikte ayarlanabilir
- Aynalar: dikiz aynası , sağ ve sol dış aynalar

**Diğer Standart Ekipman**

- Boya, Komatsu standart renk tertibi
- Basamak ve tutamaklar , arka, sağ, ve sol tarafta
- Kilitlenebilir yakıt tankı kapağı, akü kapağı ve motor yan kapakları ile hırsızlığı önleme kiti .
- Kilitlenebilir takım kutusu
- Yakıt tankı, zeminden ulaşılabilir
- Akü ayırma şalteri

**İş Ekipmanı ve Hidrolikler**

- 360 derece rotasyonlu çeki demiri monteli, hidrolik bıçak lifti ve daire dişli yana kaydırma
- Daire dişli kaydırma kavraması
- Kapalı devre yük algılamalı hidrolik sistem
- Bıçak Tablası : 4320 mm x 645 mm x 25 mm 14'2" x 2'1" x 0.75" değiştirilebilir uç bıçaklı, sertleştirilmiş kesici ağızlar 152 mm x 16 mm 6" x 0.63", hidrolik bıçak yana kaydırma ve kaçırma önleyici çek valfli hidrolik yatırma. Maksimum tabla açısı pozisyonu 90° sağa ve sola
- Dönüşler, tam hidrolik yatırılabilir direksiyon, kaçırma önleyici çek valflerle donatılmış ön lastik yatırma ve bel kırma
- 9 parçalı hidrolik kontrol valfi

# KOMATSU®

## GD675-5

**BEYGİR GÜCÜ**  
**BRÜT: 165 KW 221 HP @ 2100 devir/dakika**  
**NET: 163 KW 218 HP @ 2100 devir/dakika**  
**ÇALIŞMA AĞIRLIĞI: 15955 KG 35,175 LB**  
**BIÇAK GENİŞLİĞİ: 4.32 M 14 FT**

**ecot3**

**GD**  
**675**



Temsili fotoğrafta tercihe bağlı ekipmanlar yer alabilir.

## MOTOR GREYDER



www.temsaismakinalari.com • info@temsamakina.com • 0216 544 58 01 - 02

f t y i+ Temsa İş Makinaları

**KOMTRAX / KOMcare / KOMPLUS**

**TEMSA İŞ MAKİNALARI**

**TEMSA İŞ MAKİNALARI**

