

KOMATSU®

PC390LC-8M0

PC
390
LC

BEYİR GÜCÜ

Brüt: 194 kW 260 HP / 1950 dk⁻¹

Net: 187 kW 250 HP / 1950 dk⁻¹

ÇALIŞMA AĞIRLIĞI

38.600 - 39.900 kg

KOVA KAPASİTESİ

2,30 - 2,80 m³





STANDART EKİPMAN

MOTOR:

- Otomatik motor ısıtma sistemi
- Kuru tip çift elemanlı hava filtresi
- Motor, Komatsu SAA6D114E-3
- Motorun aşırı ısınmasını önleme sistemi
- Radyatör ve yağ soğutucu toz önleyici tel koruyucu
- Emiş Fanı

ELEKTRİK SİSTEMİ:

- Alternatör, 24 V/60 A
- Otomatik rölanlı
- Aküler, 2 X 12 V/126 Ah
- Marş motoru, 24 V/7,5 kW
- Çalışma Lambaları, 2 adet (Bomda ve RH)

HİDROLİK SİSTEM:

- Bom tutma valfi
- Güç maksimize etme sistemi
- Basınç Orantılı Kontrol (PPC) hidrolik kontrol sistemi
- Bom için iki modlu ayar
- Çalışma modu seçme sistemi

MUHAFAZALAR VE KORUMALAR:

- Fan muhafazası yapısı

YÜRÜYÜŞ TAKIMI:

- Hidrolik palet gerginlik ayarlayıcıları (her bir tarafta)
- Taşıyıcı makara—her bir tarafta 8 adet
- Palet pabucu
—600 mm üç tırnaklı pabuç

OPERATÖR ORTAMI:

- Buz çözme özellikli klima
- 2 adet çekmeli pencereye sahip kabin
- Çok fonksiyonlu renkli ekran
- Arka görüş aynası RH, LH, arka, yan
- ROPS Kabin (ISO 12117-2)
- Toplanabilir emniyet kemeri
- Tavan ışığı

DİĞER EKİPMANLAR:

- Arka ağırlık
- Elektrikli korna
- Arka reflektör
- Kaymaz plakalar
- Yürüyüş alarmı



OPSİYONEL EKİPMANLAR

MOTOR:

- Düşük kaliteli yakıt için ek filtre sistemi (Su separatörü)
- Yüksek kapasiteli yakıt ön filtresi

ELEKTRİK SİSTEMİ:

- Aküler, 2 X 12 V/140 Ah
- Çalışma Lambaları (kabinde 2)

HİDROLİK SİSTEM:

- Servis valfi

YÜRÜYÜŞ TAKIMI:

- Tam makara muhafazası
- Pabuçlar, üç tırnaklı pabuçlar —700 mm
- Yürüyüş Takımı Şase Alt Koruma
- Değişken palet ölçüsü

OPERATÖR ORTAMI:

- Üst Muhafaza Cıvata bağlantısı, OPG üst muhafaza seviye 2 (ISO 10262)
- Kabin aksesuarları
— Yağmurluk
— Güneşlik
- Kabin ön muhafazası
— Tam yükseklikte koruma muhafazası, OPG seviye 1 (ISO 10262)
— Tam yükseklikte koruma muhafazası, OPG seviye 2 (ISO 10262)
— Yarım yükseklikte koruma muhafazası
- Sabit ön pencereli kabin
- Sabit tavan ışığı ve gölgelik
- Arka görüş izleme sistemi
- Koltuk, süspansiyon

İŞ EKİPMANI:

- Kollar
—2200 mm kol tertibatı
—2550 mm kol tertibatı
- Bom
—6000 mm.

DİĞER EKİPMANLAR:

- Elektrikli gres tabancası
- Yakıt ikmal pompası


www.komatsu.com

Japonya'da basılmıştır 201611 IP.As

KOMATSU®

CEN00721-00

Materyaller ve teknik özellikler bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir.
KOMATSU, Komatsu Ltd. Japan'in ticari markasıdır.



www.temsaismakinalari.com • info@temsamakina.com • 0216 545 0 777



Temsa İş Makinaları

KOMTRAX / **KOMcare** / **KOMPLUS** / **TİMrent**

TEMSA İŞ MAKİNALARI

