

# 3 KAT PALETLİ MOBİL YATAY ELEK



Bizi takip edin:



[www.terexfinlay.com](http://www.terexfinlay.com)

Yürürlüğe giriş: Ocak 2013. Ürün teknik özellikleri ve fiyatları, hiçbir bildirim ve yükümlülük zorunluluğu olmaksızın değiştirilebilir. Bu belgedeki fotoğraflar ve/veya çizimler yalnızca açıklama amaçlıdır. Bu iş makinesinin doğru kullanımıyla ilgili talimatlar için ilgili Kullanım Kılavuzuna başvurun. İş makinesini kullanırken ilgili Kullanım Kılavuzunun gözetilmemesi veya sorumsuzca davranılması ciddi yaralanma veya ölüme neden olabilir. İş makinelerimiz için geçerli tek garanti belli ürün için geçerli olan yazılı standart garantidir ve Terex GB Ltd. açık veya örtülü başka garanti sunmaz. Listelenen ürün ve servisler ABD ve diğer ülkelerde Terex Corporation'ın ve/veya yan kuruluşlarının ticari marka, servis markası veya ticari adı olabilir. Tüm hakları saklıdır. Terex®, ABD ve diğer birçok ülkede Terex Corporation'ın tescilli ticari markasıdır. Telif hakkı 2010 Terex GB Ltd.

**TEMSA** İŞ MAKİNALARI



[www.temsaismakinalari.com](http://www.temsaismakinalari.com) • 0216 544 58 01 - 02

# 984

Terex Finlay 984 kurulumu kolay, çok yönlü ve taş ocağı işlemleri, madencilik ve geri dönüşüm uygulamalarında büyük hacimlerle uğraşmak için ideal olan yüksek performanslı, yatay 3 katlı elektir. Dört ürün boyutunu elemek için kendini kanıtlamış 6100mm x 1930mm (20' x 6' 4") Terex Cedarapids 6203 üçlü şaft içererek üretimi ve karlılığı maksimize eder. Üç katlı eleğin ayarlanabilir eliptik fırlatma özelliği, üretim için doğrusal ve dairesel genliği tıkanmayı azaltan ve kaliteli ürün çıkışını artıran agresif eleme eylemiyle bir araya getirir. 4 adet yerleşik ürün konveyörü verimli yığılma kapasitesi sağlar ve bu makine sınıfı için en küçük nakliye zarflarından birisini oluşturacak şekilde hidrolik olarak katlanabilir.

## STANDART ÖZELLİKLER

### Motor:

Sıra 3 / Aşama 3A - 2200 D/DAK'da 151kW (202,5hp) sunan Caterpillar C6.6 Acert - 6 silindirli dizel motor

Sıra 4i / Aşama 3B - 2200 D/DAK'da 151kW (202,5hp) sunan Caterpillar C7.1 - 6 silindirli dizel motor

### Elek Kutusu:

Yüksek kapasiteli Cedarapids 6203, üçlü şaft 3 katlı elek yatay eleği

Kat büyüklüğü: 6.1m x 1.93m (20' x 6' 4")

Hidrolik tahrik

İskele erişimi, her iki yanda

### Huni / Besleyici:

Huni kapasitesi: Çarpma azaltıcı çapraz barlarla birlikte 8m<sup>3</sup> (10,4yd<sup>3</sup>)

1400mm (55") genişlikte besleme bandı

Değişken hız kontrolü

Düşük seviyeli düşmeli arka besleme noktası

Ağır hizmet, yüksek torklu hidrolik tahrik edilen besleme bandı

### Büyük Boyutlu Artı Konveyör (Ön/Sol taraf):

Şevron bant: 900mm (36")

Rijit Tahrik Kaplini

Nakliye için hidrolik katlanma

### Büyük Boyut Eksi Konveyör (Ön Uç):

Düz bant: 1000mm (40")

Rijit Tahrik Kaplini

Nakliye için hidrolik katlanma

### Orta Sınıf Malzeme Konveyörü (Ön/Sağ taraf):

Düz bant: 900mm (36")

Rijit Tahrik Kaplini

Nakliye için hidrolik katlanma

### İnce Malzeme Konveyörü (Arka/Sağ taraf):

Düz bant: 900mm (36")

Rijit Tahrik Kaplini

Nakliye için hidrolik katlanma

### Transfer Konveyörü (Eleğin Altında):

Düz bant: 1400mm (55")

Rijit Tahrik Kaplini

### Genel:

Tutacak, tekmelik ve erişim merdivenleri içeren galvanize iskele

Ağır hizmet palet ünitesi, 3,8m zincir dişlisi merkezleri, tampon genişliği 500mm

5m bağlantı ucu içeren taşınabilir palet kontrol seti

Makine direktifine uygun güvenlik korumaları

Çoklu kolay erişim düşük seviyeli gresleme noktaları

Temel makinede bir adet yardımcı tahrik\* standarttır

Acil durum durdurmaları (4 nr)

### Güç ünitesi

► Sıra 3 / Aşama 3A: Caterpillar C6.6 Acert 151kW (202,5hp), 2200 D/DAK

► Sıra 4i / Aşama 3B: Caterpillar C7.1 151kW (202,5hp), 2200 D/DAK

### İnce malzeme konveyörü

► Standart boşaltma yüksekliği: 4700mm (15' 5")

► Düz bant: 900mm (36")

► Hidrolik katlanma

### Huni / Besleyici

► Huni kapasitesi: 8m<sup>3</sup> (10.4yd<sup>3</sup>)

► Düz bant: 1400mm (55")

### Elek Kutusu

► Yüksek kapasiteli Cedarapids 6203 yataklı elek kutusu

► 6100mm x 1930mm (20' x 6' 4")

► 3 katlı üçlü şaft tahriği

► 17,5mm'ye (11/16") kadar ayarlanabilir strok

### Büyük boyut artı konveyörü

► Standart boşaltma yüksekliği: 4.8m (15' 9")

► Şevron bant: 900mm (36")

► Hidrolik katlanma

### Büyük boyut eksis konveyör

► Standart boşaltma yüksekliği: 4600mm (15' 1")

► Düz bant: 1000mm (40")

► Hidrolik katlanma

## Özellikler:

► Yenilikçi patentli hidrolik katlanır konveyörler sistemi yalnız 3000mm (9' 10") genişlikte kompakt nakliye zarfına imkan tanır.

► Yenilikçi oval fırlatma eylemi, yatay eleğin gerçekten de hiç tıkamamasını sağlar.

► Elek kutusunun ince ayar strokunun yapılabilmesi, genliği ve hızı 800tph'ye kadar malzeme çıkışına imkan tanır.

### Orta sınıf malzeme konveyörü

► Standart boşaltma yüksekliği: 4800mm (15' 9")

► Şevron bant: 900mm (36")

► Hidrolik katlanma

### Aktarma konveyörü

► Düz bant: 1400mm (55")

► Elek kutusunun altındadır

### Şasi

► Ağır hizmet ağı/flanş konstrüksiyonu

► Cıvatalanmış palet

► Eleğin etrafında Galvanize İskeleler



 **TEREX | FINLAY**

Makine Ağırlığı: 43,230Kg (95,300lbs)\*

\*Standart Makine yapılandırması

### Nakliye Boyutları



### Çalışma Boyutları



Maksimum Tesis Kapasitesi:	Tph**	Stph**
	800	882

\*\*Malzeme için 1/6T/mm<sup>3</sup> yığın yoğunluğuna sahip tüvenan kum/çakılı temel alınmıştır. Eleme kapasitesi kafes büyüklüğüne bağlıdır ve en uygun malzeme koşullarında kuru elemeyle ilgilidir.

**WORKS FOR YOU.™**